

Folha de dados - SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x

sistema de transferência de chaves / SHGV - Encravamentos de porta



- Invólucro de alumínio
- Tipo de protecção IP65
-

(Podem existir pequenas diferenças entre a imagem impressa e o produto original!)

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos	SHGV/RD1/x1x/x2x+x3x
Número de artigo	SHGV RD1/x1x/x2x+x3x
Código EAN	
Orientação	Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um numero de chave aleatório O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local!
eCl@ss	27-39-01-90

Aprovação




Aprovação	-
-----------	---

Classificação

B10d Contacto normalmente fechado (NA)	100.000 comutações
Vida útil	20 Anos
Instruções	EN ISO 13849-1

Propriedades globais

Nome do produto	Zuhalteeinrichtung
Instruções	IEC/EN 60947-5-1
Conformidade com as Directrizes (S/N)	Sim
Apropriado para funções de segurança (S/N)	Sim
Número de direcções de actuação	4 pedaço

Materiais	
- Material dos involucros	Alumínio / Aço chromated
- Material do canhão da fechadura	Aço
Revestimento do compartimento	pintura de fábrica
- Cor do invólucro	 vermelho
Cor	
- Cor do manípulo da chave	 Prata
- Cor do chave	 Prata
Peso	470 g
Número de chave	
- chave primária	x1x
- chave secundária	x2x
Actuador	x3x
Sistema de bloqueio	Standard
chave	1

Dados mecânicos

Princípio activo	mecânico
Resistência mecânica	100.000 comutações
Resistência a impactos	30 g / 18 ms
resistência a vibrações	> 15 g / 10...200 Hz
Força de retenção	5 N
Força de engate F	1250 N

Ambiente

Temperatura ambiente	
- Temperatura ambiente mínima	-25 °C
- Temperatura ambiente máxima	+70 °C
Temperatura para armazenar e transportar	
- Temperatura para armazenar e transportar mín.	-40 °C
- Temperatura para armazenar e transportar máx.	+80 °C
Tipo de protecção	IP65 segundo a IEC/EN 60529

LED indicador do estado

Com LED integrado (S/N)	Não
-------------------------	-----

ATEX

Categorias de protecção contra explosão para gases	Nenhum
Categoria de protecção contra explosão para poeiras	Nenhum

Dados gerais

Aplicações	 Dispositivo de segurança deslocável  Protecção móvel  Dispositivo de segurança giratório
------------	--

Dimensões

Dimensões	
- Largura	87 mm
- Altura	103 mm
- Comprimento	90 mm

Orientação

Orientação	zusätzlicher Schließzylinder frontseitig nur bei Ausführung "L" und "R"
------------	---

Código para encomenda

SHGV(1)(2)/(3)(4)(5)/(6)/(7)(8)+(9)

Orientação

Nem todas as versões podem ser fornecidas.
O código de encomenda disponível usado para converter o part number do produto

(1)

sem

-Z/

Standard Sistema de bloqueio

Sistema de encravamento central-Sistema de bloqueio

(2)

sem

/SR

Standard Prata

(3)

B

L

R

(4)

D

(5)

1,0

1.1

(6)

x1x

Número de chave (n) 100 ... 999

(7)


x2x


Número de chave (n) 32 ... 99


(8)


oo/oo


Cor do manípulo da chave


 (BR)


 (GB)


 (RT)

 (BL)

 (WS)

 (GR)

 (GN)

 (SW)

todas as combinações daí resultantes

(9)

BO

BOW

BOR

BOWR

BOF/HIS.1

BOF/HIS.2

Actuador recto (Standard)

Actuador angular

, Fixação Atrás

, Fixação acima

Documentos

Code: gshgvp02

Folha de dados (de) 73 kB, 03.08.2010

Code: kshgvp02

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (es) 2 MB, 22.08.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_es

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (jp) 2 MB, 23.03.2017

Code: mrl_shgv-sve-svm_jp

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (de) 2 MB, 25.07.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_de

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (fr) 2 MB, 16.09.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_fr

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (nl) 2 MB, 10.02.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_nl

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (en) 2 MB, 25.07.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_en

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (pt) 2 MB, 23.08.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_pt

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (cn) 2 MB, 27.07.2017

Code: mrl_shgv-sve-svm_cn

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (pl) 2 MB, 22.11.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_pl

Instruções de funcionamento e Declaração de conformidade (it) 2 MB, 02.09.2016

Code: mrl_shgv-sve-svm_it


Informação (en) 567 kB, 11.09.2012

Code: gshgvp01


Informação (de) 372 kB, 11.09.2012

Code: kshgvp01

Imagens



Desenho dimensional (componente básico)



Aplicativo/Aplicação

Componentes do sistema

Actuador



- 101025451 - BOF/HIS.2**
- Raio mínimo actuador 400 mm
 - Actuador flexível



- 101025450 - BOF/HIS.1**
- Raio mínimo actuador 400 mm
 - Actuador flexível



- 101014463 - BOWR**
- Raio mínimo actuador 350 mm
 - Actuador angular



- 101014461 - BOR**
- Raio mínimo actuador 350 mm
 - Actuador recto



- 101014462 - BOW**
- Raio mínimo actuador 400 mm
 - Actuador angular

- 101014460 - BO**
- Raio mínimo actuador 400 mm
 - Actuador recto



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Os dados e valores foram verificados exhaustivamente. Excluindo modificações técnicas e erros.
Generiert am 25.06.2018 - 18:20:59h Kasbase 3.3.0.F.64l